

BREWOLUTION

American Dark Force IPA

Vejledning ved brug af Brewolution's Brewster Bryganlæg

Kittet består af alle de ingredienser der skal bruges til et 25 liters bryg i et Brewolution Brewster bryganlæg, men kan også benyttes på andre systemer med høj virkningsgrad (mæskeeffektivitet på ca. 80 %)

Indhold:

Pose 2: Gær

Pose 3: Pale Ale malt, Special B malt, Sort malt og Melano malt

Pose 4: Bitterhumle, Amarillo

Pose 5: Smagshumle, Cascade og klar urt

Pose 6: Aromahumle, Cascade

Pose 7: Tørhumle, Citra

Mæskning

0 minutter	Fyld 19 liter (10 cm fra toppen) vand i Brewsteren og varm op til 62°C Sæt indsatsen ned i kedlen og hæld malten (pose 3) i. Start pumpen og recirkuler i 90 minutter. Kan periodevis standses hvis bunden løber tør.
60 minutter	Opvarm 10 – 14 liter vand i en gryde til 78°C til brug under sparging (udmæskning)
90 minutter	Efter 90 minutters mæskning, når alarmen lyder, indstilles temperaturen til 77°C Når alarmen lyder for 77°C er mæskeperioden slut. Indsatssen hæves så den tømmes for urt og der udmaeskes med 78°C varmt vand til ca. 2 cm fra toppen af kedlen. Indsatssen fjernes fra gryden, og hænges over en spand, så den kan dryppe af

Urtkogning og Nedkøling

0 minutter	Indstil temperaturen til 100°C og sæt tiden til 60 minutter. Når temperaturen er 100°C og alarmen lyder, tilsættes bitterhumlen, (pose 4) – Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose
45 minutter	Tilsæt smagshumle og klar urt (pose 5) – Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose Desinficér modstrømskøler ved at lade 4 liter urt løbe igennem, hæld tilbage i kedlen
60 minutter	Tilsæt aromahumle (pose 6) – Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose – Brewsteren afbryder Urten køles til ca. 26° C. og hældes på rengjort og desinficeret gærtank.

Gæring

0 dage	Tilsæt gær og stil gærtanken ved en temperatur på mellem 12°C – 16°C
7 dage	Efter 7 dage omstikkes ølet til en rengjort og desinficeret gærtank. Tørhumlen (pose 7) tilsættes efter den er af skoldet i en humlepose
14 dage	Efter yderligere 7 dage tappes ølet på flaske. Ved flaskekarbonering tilsættes lunt sukkervand til decinficeret flaskespand før ølet tappes over i den. Derefter tappes ølet på flaske og stilles lunt (5-7 g sukker pr liter øl. Den samlede sukkermængde opløses i 2 dl kogende vand og køles til 26°C inden det hældes i)
28 dage	Ølet er karboneret og drikkeklart, og opbevares derefter kælderkoldt 13°C – 17°C Er bedst efter lagring på flaske i 2 uger før den drikkes.

Notater

Det er en god ide at tage notater under processen.

Typiske data:

Bitterhed: 62 IBU

Farve: 59 EBC

Alkohol: 6,1 %

Karbonering: 2,4-2,7

OG: 1062 Din OG: _____

FG: 1016 Din FG: _____ Din alkohol % (OG-FG) / 7,5 = _____ %

For generel vedledning i brygning på Brewsteren henvises til www.brewolution.com/brewsterscan eller scan nedenstående QR-kode.

