

BREWOLUTION

Red X SMASH IPA Julebryg Anno 2017

Vejledning ved brug af Brewolution's Brewster Bryganlæg

Kittet består af alle de ingredienser der skal bruges til et 25 liters bryg i et Brewolution Brewster bryganlæg, men kan også benyttes på andre systemer med høj virkningsgrad (mæskeeffektivitet på ca. 80%)

Indhold:

Pose 2: Gær

Pose 3: Red X malt, Torrefied Oats

Pose 4: Bitterhumle, Mosaic

Pose 5: Smagshumle, Mosaic

Pose 6: tørret såd appelsinskal

Pose 7: Aromahumle, Mosaic

Pose 8: Tørhumle, Mosaic

Mæskning

0 minutter	Fyld 19 liter (10 cm fra toppen) vand i Brewsteren og varm op til 66°C Sæt indsatsen ned i kedlen og hæld malten (pose 3) i Start pumpen og recirkuler i 90 minutter. Kan periodevis standses hvis bunden løber tør
60 minutter	Opvarm 12 – 14 liter vand i en gryde til 78°C til brug under sparging (udmæskning)
90 minutter	Efter 90 minutters mæskning, når alarmen lyder, indstilles temperaturen til 77°C Når alarmen lyder for 77°C er mæskeperioden slut Indsatssien hæves så den tømmes for urt. Udmæskes med 78°C varmt vand til ca. 2 cm fra toppen af kedlen. Indsatssien fjernes fra gryden, og hænges over en spand, så den kan dryppe af

Urtkogning og Nedkøling

0 minutter	Indstil temperaturen til 100°C og sæt tiden til 60 minutter Når temperaturen er 100°C og alarmen lyder, tilsættes bitterhumlen, (pose 4) – Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose
45 minutter	Tilsæt smagshumle og klar urt (pose 5) – Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose Desinficér modstrømskøler ved at lade 4 liter urt løbe igennem, hæld tilbage i kedel
50 minutter	Tilsæt appelsinskal (pose 6).
55 minutter	Tilsæt aromahumle (pose 7) – Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose
60 minutter	Efter yderligere 5 minutter afbryder Brewsteren Urten køles til ca. 20°C og hældes på rengjort og desinficeret gærtank

Gæring

0 dage	Tilsæt gær og stil gærtanken ved en temperatur på mellem 18°C – 22°C
7 dage	Efter 7 dage omstikkes ølet til en rengjort og desinficeret gærtank. Tørhumlen (pose 8) tilsættes efter den er afskoldet i humleposen
14 dage	Efter yderligere 7 dage tappes ølet på flaske. Ved flaskekarbonering tilsættes lunt sukkervand til desinficeret flaskespand før ølet tappes over i den. Derefter tappes ølet på flaske og stilles lunt (5-7 g sukker pr liter øl. Den samlede sukkermængde oploses i 2 dl kogende vand og køles til 26°C inden det hældes i.)
28 dage	Ølet er karboneret og drikkeklart, og opbevares derefter køldeskoldt 13°C – 17°C Er bedst efter lagring i en måneds tid inden den drikkes

Notater

Det er en god ide at tage notater under processen.

Typiske data:

Bitterhed: 43 IBU

Farve: 33 EBC

Alkohol: 7,0 %

Karbonering: 2,2-2,6

OG: 1070 Din OG: _____

FG: 1017 Din FG: _____ Din alkohol % (OG-FG) / 7,5 = _____ %

For generel vedledning i brygning på Brewsteren henvises til www.brewolution.com/brewsterscan eller scan nedenstående QR-kode.

