

## Blue Velvet of Chimay

Vejledning ved brug af Brewolution's Brewster Bryganlæg		
Kittet består af alle de ingredienser der skal bruges til et 25 liters bryg i et Brewolution Brewster bryganlæg, men kan også benyttes på andre systemer med høj virkningsgrad (mæskeeffektivitet på ca. 80%)		
<b>Indhold:</b> Pose 2: Gær Pose 3: <b>Pale Malt, Hvedemaltflager, Aromamalt, Melano Malt, Special B Malt, Café Malt</b> Pose 4: Bitterhumle, Northern Brewer Pose 5: Smagshumle, East Kent Golding, Hallertau Hersbrücker, Klar Urt Pose 6: Aromahumle, East Kent Golding, Saaz <b>Spraymalt, Korianderfrø, Kardemomme og lys kandis</b>		
Mæskning		
0 minutter	Fyld 19 liter (10 cm fra toppen) vand i Brewsteren og varm op til 66°C	
60 minutter	Sæt indsatssien ned i kedlen og hæld malten (pose 3) i Start pumpen og recirkulér i 90 minutter. Kan periodevis standses hvis bunden løber tør	
90 minutter	Opvarm 12 – 14 liter vand i en gryde til 78°C til brug under sparging (udmæskning) Efter 90 minutters mæskning, når alarmen lyder, indstilles temperaturen til 77°C Når alarmen lyder for 77°C er mæskeperioden slut Indsatssien hæves så den tømmes for urt og der udmæskes med 78°C varmt vand til ca. 4 cm fra toppen af kedlen. Indsatssien fjernes fra gryden, og hænges over en spand, så den kan dryppe af	
Urtkogning og Nedkøling		
0 minutter	Indstil temperaturen til 100°C og sæt tiden til 60 minutter. Tilsæt Lys kandis og spraymalt og rør det ud. Når temperaturen er 100°C og alarmen lyder, tilsættes bitterhumlen, (pose 4) - Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose	
45 minutter	Tilsæt smagshumle (pose 5) - Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose Desinficér modstrømskøler ved at lade 4 liter urt løbe igennem, hæld alt, undtaget den første dl, tilbage i kedlen	
59 minutter	Tilsæt aromahumle (pose 6) - Det er en god idé at bruge en hopspider eller en humlepose. Knus korianderfrø og kardemommefrø let og tilsæt	
60 minutter	Efter yderligere 1 minut afbryder Brewsteren Urten køles til ca. 26°C og hældes på rengjort og desinficeret gærtank	
Gæring		
0 dage	Tilsæt gær og stil gærtanken ved en temperatur på mellem 18°C – 22°C	
7 dage	Efter 7 dage omstikkes øllet til en rengjort og desinficeret gærtank.	
21 dage	Efter yderligere 14 dage tappes øllet på flaske. Ved flaskekarbonering tilsættes lunt sukkervand til desinficeret flaskespand før øllet tappes over i den. Derefter tappes øllet på flaske og stilles lunt (5-7 g sukker pr liter øl. Den samlede sukkermængde opløses i 2 dl kogende vand og køles til 26°C inden det hældes i)	
35 dage	Øllet er karboneret og drikkeklart, og opbevares derefter kælder-koldt 13°C – 17°C Er bedst efter lagring på flaske i 6 måneder inden den drikkes	
Notater		
Det er en god ide at tage notater under processen.		
Typiske data:		
Bitterhed: 29 IBU	Farve: 45 EBC	Alkohol: 9,3 %
OG: 1087	Din OG: _____	
FG: 1017	Din FG: _____	Din alkohol % (OG-FG) / 7,5 = _____%
For generel vejledning i brygning på Brewsteren henvises til <a href="http://www.brewolution.com/brewsterscan">www.brewolution.com/brewsterscan</a> eller scan nedenstående QR-kode.		
		

Ølbrygning i korte træk	
Mæskning:	<p>En biologisk proces hvor enzymer omdanner stivelse til maldsukker. Hovedkonverteringen sker mellem temperaturene 60°C og 70°C. Højere mæsketemperatur giver flest komplekse sukre, som gæren ikke kan fordøje. Dvs. 60°C giver den højeste alkohol %, mest tør øl, og mindst mundfylde, og 70°C giver mindst alkohol%, mest restsødme, og mest mundfylde.</p> <p>Balance er meget vigtig, så vi anbefaler at du følger opskriften.</p>
Kogning:	<p>En meget vigtig del af processen der steriliserer urten, koagulerer proteinerne, fordamper en masse uønskede stoffer fra urten, og ikke mindst, bringer den ønskede bitterhed og smag frem fra humlen.</p> <p>Jo længere humle koges, des mere bitterhed danner den, og des mere af de fine æteriske olier koges der af. Den første humletilsætning kaldes bitterhumle, fordi den bidrager med mest bitterhed, og ikke megen aroma.</p> <p>Efterfølgende kan man tilsætte mere humle ved forskellige intervaller, helt ned til kedlen slukkes. Disse vil fortløbende bidrage med mindre bitterhed, og mere aroma.</p>
Gæring:	<p>Urten køles ned til den ideelle temperatur for gæren, og gæren tilsættes. Hvor ilt er den store fjende gennem hele brygprocessen, er ilt kritisk vigtig når gæren tilsættes. Lad urten plaske ned i gæringstanken, og tilsæt evt. Ekstra ilt med en akvariepumpe. 60-80% af øllets smag og karakter kommer fra gæren. Det er vigtigt at tilsætte nok gærceller, se information nedenfor. I samme øjeblik gæren tilsættes urten, er det ikke længere urt, men øl.</p> <p>Når der er mere end et minut mellem boblerne i gærlåsen, er den primære gæring færdig (som regel efter en uge ved de fleste øl). Nu omstikkes øllet til en ny, desinficeret gærtank for at modne yderligere. Dette gøres for at få øllet væk fra bryggesterne og døde gærceller der befinder sig i bunden af tanken, og giver gæren (der stadig flyder rundt i øllet i rigelige mængder) mulighed for at bearbejde en række stoffer der ikke smager så godt. Gæren rydder op efter sig.</p>
Karbonering:	<p>Fladt øl smager bare ikke godt. Øl kan flaskekarboneres ved at man tilsætter 5-7 g sukker pr. liter øl. Sukkeret tilsættes 2-3 dl vand, og bringes forsigtigt i kog. Lad det småkoge i 15 minutter, og køl det så ned, evt. i et vandbad. Tilsæt sukkervandet til den desinficerede flaskespand, inden øllet tappes over. Derefter tappes øllet på flaske, og lukkes med en kapsel. Flaskerne skal nu stå i 14 dage ved stuetemperatur så restgæren kan omsætte sukkerblandingen til CO2. <b>Pas meget på ikke at tilsætte for meget sukker da der derved kan opstå for meget tryk i flasken, med risiko for flaskebomber.</b></p> <p>Det er også muligt at trykcarbonere øllet, og derefter komme det på flaske med f.eks. en Beergun. Ring til os hvis du vil vide mere om trykcarbonering.</p>
Tørhumling:	<p>I nogle opskrifter tilsættes humle i den sekundære gæring, tørhumling. Dette bidrager intet til bitterheden, men ofte meget fine aromaer, der både kan duftes og smages. Det er vigtigt at skolde humlet med kogende vand, inden den tilsættes, for at undgå infektion af bakterier og vildgær.</p>
Træmodning:	<p>I nogle opskrifter simuleres modning af øllet på træfade. Dette gøres ved at tilsætte egetræspåner til øllet i den sekundære gæring. Det er vigtigt at desinficere spånerne inden de tilsættes øllet, enten med kogende vand, eller ved at lade spånerne ligge i en passende alkohol i 14 dage (rom, whisky eller andet godt). Sørg for at dræne spånerne godt inden de tilsættes øllet. Selvom det er fristende at tilsætte det hele, vil spiritussen dominere øllet alt for meget og ødelægge den gode ølsmag.</p>